

# Poprzedni wykład [ 6.12.2022 ] :

- Operacje plikowe; *pliki binarne i tekstowe*
- Wejście/wyjście: znakowe, wierszowe, formatowane, i niskopoziomowe ( funkcje: `fread / fwrite` )
- Dynamiczny przydział pamięci ( `malloc / calloc` )
- ***Tablice wskaźników***
- Wskaźniki na wskaźniki i tablice wielowymiarowe; związek tablic wielowymiarowych z tablicami wskaźników

# Argumenty wiersza poleceń

*Systemy operacyjne, w których uruchamiamy skompilowane programy w języku C, umożliwiają przekazywanie parametrów z wiersza poleceń do uruchamianego programu.*


W chwili wywołania, funkcja `main` otrzymuje **2 argumenty**:

- pierwszy (typu `int`) to liczba parametrów wywołania, zwyczajowo nazywana `narg` (ang. *number of arguments*)
- drugi — zwyczajowo `argv` (ang. *argument vector*) to tablica wskaźników znakowych, której kolejne komórki przechowują adresy napisów zawierających poszczególne argumenty wpisane w wierszu poleceń [ *jak również nazwę programu — na początku i wskaźnik pusty — na końcu* ].

Przykładowo, program "echo", który po wypisuje argumenty z wiersza poleceń na standardowe wyjście, po wywołaniu:

```
$ echo ahoj, przygodo
```

otrzyma argument `narg` o wartości 3 oraz tablicę z elementami `argv[0] .. argv[2]` wskazującymi na następujące napisy:



[ `argv[narg]` zawiera zawsze **wskaźnik pusty: NULL**  $\Leftrightarrow$  synonim 0. ]

**Pierwsza wersja:** traktujemy `argv` jako tablicę wskaźników:

```
#include <stdio.h>

/* echo argumentów wywołania: Wersja 1 */
int main(int nargs, char *argv[])
{
    int i;
    for (i = 1; i < nargs; i++)
        printf("%s%s", argv[i], (i<nargs-1)?" ":"");
    printf("\n");
    return 0;
}
```

**Druga wersja (zaawansowana)** — argv to także synonim wskaźnika na wskaźnik znakowy:

```
#include <stdio.h>

/* echo argumentów wywołania: Wersja 2 */
int main(int nargs, char **argv)
{
    while (--nargs > 0)
        printf("%s%s", *++argv, (nargs>1)?" ":"");
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Bezpośrednio po uruchomieniu programu ( $\Leftrightarrow$  wywołaniu funkcji `main`) wartość `argv` wskazuje na pierwszy element (`argv[0]`) w tablicy wskaźników (powiązany z napisem: `./echo`).

Operacja zwiększenia wskaźnika o 1 (`++argv`) przesuwa wskaźnik z elementu `argv[0]` do elementu `argv[1]`.

W każdym kolejnym powtórzeniu pętli `while` przesuujemy zatem wskaźnik `argv` do kolejnego *napisu / argumentu-wiersza-poleceń*, (dereferencja `*argv` zwróci wskaźnik do *pierwszego znaku* wspomnianego napisu).

Jednocześnie — w każdym powtórzeniu pętli — zmniejszamy wartość `narg` o 1, dopóki jest ona ( *po zmniejszeniu!* )  $> 0$ .

*[ Tym sposobem, wypisanych zostanie `narg-1` argumentów, kolejno od `argv[1]` do `argv[narg-1]`; po każdym za wyjątkiem ostatniego dodatkowo pojawi się spacja. Białe znaki są pomijane. ]*

Instrukcja wypisująca argumenty i spacje może jeszcze zostać zastąpiona nieco krótszą wersją:

```
printf((narg>1) ? "%s " : "%s", *++argv);
```

gdzie korzystamy z faktu, że pierwszy argument funkcji `printf` (zawierający *specyfikacje przekształcenia*) również może być — ***jak każdy argument każdej funkcji*** — wyrażeniem wymagającym wykonania obliczeń.

***W kolejnym przykładzie***, rozważymy program będący uproszczoną wersją polecenia `cat` systemu Unix. W szczególności,

```
$ cat a.c b.c
```

wypisuje na standardowe wyjście zawartość plików `a.c` i `b.c`.

[ ***Zatem aby np. dokleić b.c do a.c, piszemy: \$ cat a.c b.c > a.c*** ]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>  /* zob. funkcja exit */

/* Sklejanie plików - wg Kernighan&Ritchie, 1994 */
int main(int narg, char *argv[])
{
    FILE *fp;
    void filecopy(FILE *, FILE *);  /* kopiuje plik */
    char *prog = argv[0];  /* nazwa programu */

    if ( narg == 1 )  /* kopiuj standardowe wejście */
        filecopy(stdin, stdout);
    else {  /* c.d.n. */
```



```

/* c.d. "else" <=> (narg > 1) */
while (--narg>0)
    if (NULL==(fp=fopen(*++argv,"rb"))) {
        fprintf(stderr, "%s: cannot open %s\n",
                prog, *argv);
        exit(1);
    } else { /* przypadek bez błędów: */
        filecopy(fp, stdout);
        fclose(fp);
    }
}
if (ferror(stdout)) {
    fprintf(stderr, "%s: stdout error\n", prog);
    exit(2);
}
exit(0);
}

```

Ponownie, użyliśmy strumienia błędów ( `stderr` ) aby komunikaty o błędach trafiały **zawsze na ekran** ( *również w przypadku, gdy wyjście programu jest przekierowane do pliku* ).

**Pierwszym nowym elementem** jest funkcja standardowa `exit`:

Wewnątrz funkcji `main` instrukcja `exit(wyrażenie);`

jest równoważna instrukcji: `return wyrażenie;`

ma jednak tę przewagę, że pozwala natychmiast przerwać działanie programu, ***także w środku wykonywania innej funkcji.***

[ **Argument funkcji** `exit` zostanie przekazany do procesu, który wywołał program; funkcja `exit` automatycznie wywołuje `fclose` dla wszystkich otwartych plików i wypisuje dane w buforach. ]

**Drugi nowy element** to funkcja `feof` zadeklarowana jako:

```
int feof(FILE *fp);
```

Funkcja `feof` zwraca wartość niezerową, gdy dla strumienia `fp` wystąpi jakiś błąd. [ *Podobna funkcja: `int feof(FILE *)` ]*

[ *Błędy dotyczące standardowego wyjścia* są raczej rzadkie (np. *przepełnienie partycji dysku*), w poważnym programie musimy jednak zadbać o zwracanie wartości opisującej taki stan. ]

Ostatni element — **funkcja kopiująca pliki** ( zob. [wyklad07.pdf](#) ):

```
void filecopy(FILE *ifp, FILE *ofp)
{
    int c;
    while (EOF != (c=getc(ifp)))    putc(c, ofp);
}
```

# Wygodna obsługa błędów

W bibliotece standardowej C mamy nagłówek `<assert.h>`, w którym zdefiniowano użyteczne makro:

```
void assert(int expression);
```

Jeśli argument `expression == 0` (wskaźnik NULL będzie automatycznie zrutowany, podobnie znak pusty `'\0'`) funkcja `assert` wypisuje komunikat o błędzie i przerywa działanie programu. Jeśli `expression != 0` — nic się nie dzieje.

Typowy komunikat o błędzie wygląda tak:

```
prog: some_file.c:16: some_func: Assertion `val == 0'  
failed.
```

## UWAGA o maskach w systemie Unix:

Polecenia systemowe, jeśli to tylko możliwe — przyjmują jako argumenty tzw. *maski*. Przykładowo,

```
$ cat *.c
```

wyświetli zawartość wszystkich plików (w *bieżącym katalogu*), których nazwy kończą się wzorcem ".c", zaś

```
$ cat *.c > all-souce-files.c
```

*sklei* zawartość tych plików i zapisze w jednym pliku.

Nasz program oczywiście *nie będzie rozwijał masek automatycznie*, możemy jednak napisać:

```
$ ./a.out `ls *.c`
```

Wówczas, system operacyjny *przekáže wynik polecenia* ( `ls *.c` ) jako listę argumentów do naszego programu.

***Backquote* ( ` ) to nie apostrof ( ' ) !!!**



**Trzecim przykładem**, ilustrującym zastosowanie *argumentów wiersza poleceń*, będzie ulepszona wersja programu wypisującego wiersze zawierające szukany wzorzec (por. [wyklad05.pdf](#)).

Tym razem, podążymy za schematem polecenia `grep` systemu Unix — szukany wzorzec będzie ***pierwszym argumentem*** wywołania programu.

Dla dalszego *usprawnienia działania* programu, użyjemy funkcji biblioteki standardowej: `strstr(s,t)` zadeklarowanej w nagłówku `<string.h>`, która zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia ciągu znaków `t` w napisie `s` lub `NULL`, jeśli szukany wzorzec (`t`) nie został znaleziony w napisie (`s`).

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXLINE 1000 /* maks. dlugosc wiersza */

/* ==> Wypisz wiersze zawierające wzorzec, podany
      jako argument wywołania programu <== */
int main(int narg, char *argv[])
{
    char line[MAXLINE+1]; /* + miejsce na '\0' */
    int found = 0;

    if (narg != 2)
        fprintf(stderr, "USAGE: %s pattern\n", argv[0]);
    else { /* c.d.n. */

```



```
/* c.d. "else" <=> (narg == 2) */

while (NULL != fgets(line, MAXLINE+1, stdin))
    if (NULL != strstr(line, argv[1])) {
        printf("%s", line);
        /* '\n' jest już zawarte w line (!) */
        found++;
    }
}
return found;
}
```

# Argumenty opcjonalne wywołania programu

Polecenia systemu *Unix* najczęściej posiadają parametry (lub *przełączniki*) opcjonalne, podawane po znaku ' - '.

Przykładowo,

```
$ ls *.c
```

wypisze tylko nazwy plików pasujących do maski "*\*.c*", zaś

```
$ ls -l *.c
```

wypisze szczegółowe informacje o tych plikach:

```
-rw-r--r--+ 1 adamr  staff  145 Nov 14 19:42 co-robi.c
-rw-r--r--+ 1 adamr  staff  202 Oct 22 00:40 silnia.c
-rw-r--r--  1 adamr  staff  820 Dec 16 00:53 sklej.c
-rw-r--r--+ 1 adamr  staff  822 Nov 14 13:11 wzorzec.c
```

[ **W maskach:** \* = dowolny ciąg ( *nie-białych* ) znaków; ? = 1 znak. ]

Pokażemy teraz, jak zmodyfikować *program wyszukiujący wzorzec* tak, aby posiadał dwa opcjonalne przełączniki:

- x (ang. *eXcept*) powoduje, że program wypisuje wszystkie wiersze **oprócz** tych zawierających wzorzec.
- n (ang. *numbering*) podaje numery wypisywanych wierszy

Chcemy, aby przełączniki można było podawać **w dowolnej kolejności**; użyteczną możliwością jest także **grupowanie opcji**:

```
$ ./a.out -nx wzorzec
```

=> powinny zostać wypisane wiersze niezawierające wzorca, poprzedzone numerami.

[ *Naturalnie, program wywołany bez opcji powinien działać jak poprzednio, tj. wypisywać wiersze zawierające wzorzec, bez numeracji.* ]

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXLINE 1000 /* maks. dlugosc wiersza */

/* ==> Wypisz wiersze zawierajace wzorzec, podany
      jako argument wywolania programu <== */
int main(int narg, char *argv[])
{
    char *prog = argv[0]; /* nazwa programu */
    char line[MAXLINE+1];
    long lineno = 0; /* numer wiersza */
    int c, exc = 0, num = 0, found = 0;

    /* c.d.n. */

```

```
while (--narg > 0 && (*++argv)[0] == '-')
    while ((c = *++argv[0])) /* <=> c!='\0' */
        switch (c) {
        case 'x':
            exc = 1; break;
        case 'n':
            num = 1; break;
        default:
            fprintf(stderr, "%s: illegal option "
                    "-%c\n", prog, c);
            narg = 0;
            found = -1;
            break;
        }
}
```

```

if (narg != 1)
    fprintf(stderr, "USAGE: %s -x -n pattern\n",
            prog);
else
    while (NULL != fgets(line,MAXLINE+1,stdin)) {
        lineno++;
        if ( exc != (NULL!=strstr(line,*argv)) ) {
            if (num) printf("%8ld: ", lineno);
            printf("%s", line);
            found++;
        }
    }
return found;
}

```

Z każdym powtórzeniem pierwszej pętli `while`, wartość `narg` zostaje zmniejszona o 1, a wartość `argv` zwiększona o 1.

Jeśli nie wystąpiły błędy, na końcu trafiamy na argument, którego pierwszy znak ( `*argv[0]` lub `**argv` ) nie jest już znakiem `'-'`.  
A zatem `—` jest to argument „obowiązkowy” (nasz wzorzec), reprezentowany przez `argv[0]` (lub `*argv`).

Warto podkreślić, że nawiasy w wyrażeniu `(*++argv)[0]` są konieczne, ponieważ `[]` wiąże mocniej niż `++`, a zatem bez nawiasów, de facto dostalibyśmy: `*++(argv[0])`

Korzystamy z tego w drugiej pętli `while`, która przegląda kolejne znaki *napisu* `argv[0]` — zwiększamy zatem wskaźnik `argv[0]`, natomiast `argv` pozostaje niezmienny (!)

Przykładowo, wywołanie programu:

```
$ ./a.out -n int\ < wzorzec2.c
```

wyszuka wzorzec "int " (spację wprowadzamy pisząc ' \ ' )  
w pliku źródłowym tego programu ( `wzorzec2.c` ).

Wynikiem będzie:

```
8: int main(int narg, char *argv[])  
12: int c, exc = 0, num = 0, found = 0;
```

Otrzymaliśmy zatem linie kodu źródłowego, zawierające deklaracje obiektów typu `int`.



# Wskaźniki do funkcji

Funkcje w języku C nie są zmiennymi, można jednak definiować **wskaźniki do funkcji** ( *taki wskaźnik przechowuje adres fragmentu kodu wykonywalnego, który jest realizacją danej funkcji* ).

Wskaźniki do funkcji już są zmiennymi, mogą być zatem **przypisywane, grupowane w tablicach, przekazywane do funkcji**, jak również **zwracane przez funkcje**.

[ *Nie istnieje jednak żadna „arytmetyka wskaźników do funkcji”, nie można również przydzielić/zwolnić pamięci za ich pośrednictwem.* ]

**Deklaracja wskaźnika do funkcji** (jako zmiennej!) — wg szablonu:

*typ-powrotu (\*nazwa-wskaźnika) (typy-argumentów) ;*

dodatkowe nawiasy otaczające *nazwę* są konieczne, bez nich zadeklarowałibyśby po prostu *funkcję zwracającą wskaźnik*.

**Przykładowo**, jeśli gdzieś w programie zdefiniujemy funkcję:

```
void fun(int a)
{
    printf("Moja ulubiona liczba to %d\n", a);
}
```

a następnie w funkcji main pojawi się deklaracja:

```
void (*fun_ptr)(int) = &fun;
```

wówczas, naszą funkcję możemy wywołać na dwa (równoważne!) sposoby: po pierwsze, **wprost**:

```
fun(7);
```

lub też **przez wskaźnik**:

```
(*fun_ptr)(7);
```

Podobnie ( *trochę podobnie ...* ) jak w przypadku tablic, nazwa funkcji jest także **synonimem wskaźnika** do funkcji.

[ *Konwencja jest tutaj **trochę mniej przejrzysta**: W przypadku tablicy, nazwa była synonimem wskaźnika do pierwszego elementu, a nie do całej tablicy; TUTAJ brak takiego rozróżnienia ...* ]

Dla naszej funkcji ( `fun` ) poprawna będzie także deklaracja wskaźnika do funkcji:

```
void (*fun_ptr)(int) = fun; /* usunięto & (!)*/
```

i wywołanie przez wskaźnik w postaci:

```
fun_ptr(10); /* usunięto operator * (!) */
```

*Jak widać, użyte poprzednio operatory & i \* nie są konieczne; wybór konwencji — jak zawsze — jest kwestią indywidualnych upodobań.*

# Tablice wskaźników funkcji

W analogii do zwykłych wskaźników, wskaźniki na funkcje także mogą być **grupowane w tablice**.

W przykładzie poniżej, wybieramy jedno z 3 działań arytmetycznych na liczbach a i b (*dodawanie, odejmowanie, lub mnożenia*).

[zob. <https://www.geeksforgeeks.org/function-pointer-in-c/> ]

```
#include <stdio.h>
void add(int a, int b)
{ printf("Addition is %d\n", a+b); }

void subtract(int a, int b)
{ printf("Subtraction is %d\n", a-b); }

void multiply(int a, int b)
{ printf("Multiplication is %d\n", a*b); }
```

```
int main()
{
    /* Tablica wskaźników funkcji: fun_ptr_arr */
    void (*fun_ptr_arr[])(int, int) =
        {add, subtract, multiply};
    int ch, a = 15, b = 10;

    printf("Enter Choice: 0 for add, "
           "1 for subtract and 2 for multiply\n");
    scanf("%d", &ch);

    if (ch < 0 || ch > 2) return 1;

    (*fun_ptr_arr[ch])(a, b);

    return 0;
}
```

# Wskaźniki do funkcji jako argumenty funkcji

Podobnie jak zwykłe *wskaźniki*, także *wskaźniki do funkcji* mogą być ***przekazywane jako argumenty*** lub ***zwracane*** przez funkcje.

Taki mechanizm w wielu sytuacjach pozwala uniknąć niekorzystnego zjawiska tzw. ***redundancji kodu***.

***Redundancja kodu*** polega na tym, że *skomplikowana* procedura ( np. minimalizacja funkcji, poszukiwanie miejsce zerowych, albo — *znany z poprzednich wykładów* — algorytm quicksort ) musi zostać przepisana w *kilku, niemal identycznych wersjach*, wyłącznie po to aby np. *obliczać wartości różnych funkcji* do minimalizacji, albo wywoływać *funkcje porównujące* obiekty do posortowania.

W takich sytuacjach, zdecydowanie lepiej jest napisać jedną funkcję, wykonującą naszą procedurę, której parametrem jest *wskaźnik na funkcję* (np. porównującą 2 obiekty).

[ *Taką funkcję możemy później **wywołać kilkakrotnie**, przekazując jej np. wskaźniki do różnych funkcji porównujących. ]*

**Potrzeba unikania redundancji kodu** wynika wprost z zasady:

**==> „*Pisanie programu nigdy się nie kończy.*”**

Kiedy znajdzie potrzeba *ulepszenia* implementacji kluczowego algorytmu — zmiany będziemy wprowadzać w jednej wersji, a nie w kilku podobnych.

**Elementarny przykład:** Funkcja `wrapper()` operuje na argumencie `void fun()` – wskaźniku powiązonym kolejno z dwiema różnymi funkcjami zewnętrznymi.

[ zob. <https://www.geeksforgeeks.org/function-pointer-in-c/> ]

```
#include <stdio.h>
void fun1() { printf("I am fun1\n"); }
void fun2() { printf("I am fun2\n"); }

/* Funkcja wywołująca inne f-cje przez wskaźnik */
void wrapper(void (*fun)()) { fun(); }

int main()
{
    wrapper(fun1);
    wrapper(fun2);
    return 0;
}
```



Inny ( **równoważny!** ) zapis funkcji `wrapper()` oraz `main()`  
[ niekorzystający z synonimów wskaźników do funkcji ]:

```
void wrapper(void (*fun)())  
{  
    (*fun)();  
}
```

```
int main()  
{  
    wrapper( &fun1 );  
    wrapper( &fun2 );  
    return 0;  
}
```

Jeśli zachodzi potrzeba, aby *funkcja przekazywana przez wskaźnik* do innej funkcji także miała swoje argumenty, często możemy ją tak zaprojektować, aby argumentami były ***wskaźniki ogólne*** ( `void*` ).

Mechanizm ten wykorzystuje m.in. funkcja `qsort` z biblioteki standardowej, zadeklarowana w nagłówku `<stdlib.h>` w następujący sposób:

```
void
qsort(void *base, size_t nel, size_t width,
      int (*compar)(const void *, const void *));
```

**Argumentami są:** *tablica do posortowania* ( `base` ), *liczba elementów* ( `nel` ), *rozmiar 1 elementu* ( `width` ), oraz wskaźnik do funkcji wykonującej porównanie 2 elementów ( `compar` ).

**Przykład:** sortujemy tablicę liczb typu double

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int comp(const void *a, const void *b)
{
    double x = *(double *)a, y = *(double *)b;

    if ( x>y ) return 1;
    else if (x<y) return -1;
    else return 0;
}
```

```
int main()
{
    double arr[] = {10.0, 10.0/2, 10.0/3, 3*4, 9};
    int i, n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);

    qsort(arr, n, sizeof(double), comp);

    for (i=0; i<n; i++)
        printf((i < n-1) ? "%g " : "%g\n", arr[i]);
    return 0;
}
```

# Struktury

Ważnym *typem danych* w języku C są struktury: **struktura** to jedna lub kilka zmiennych, które mogą być różnych typów, połączonych w tak, aby możliwe były odwołania za pomocą **wspólnej nazwy**.

Naturalnym zastosowaniem struktur są wszelkie bazy danych; pojedynczy **rekord** może być np. strukturą zawierającą *imię, nazwisko, adres, i numer telefonu* danej osoby:

```
struct rekord {
    char *fnam, *snam, *addr;
    int phone;
} r = {"Jan", "Kowalski", "ul. Osobliwa 1", 5568};
```

Po takiej deklaracji, fraza: `struct rekord` może być dalej używana jak *nazwa typu*, możemy np. deklarować zmienne:

```
struct rekord a, b, c;
```

dokonywać przypisań: `a = r;` jak również *przekazywać struktury do funkcji* i *definiować funkcje zwracające struktury*; struktury można także *zagnieżdżać*.

[ *Jeśli jednocześnie z deklaracją struktury zadeklarujemy wszystkie zmienne, identyfikator struktury ( tutaj: **rekord** ) można pominąć. ]*

Odwołania do składowych (pól) struktury mają postać:

*nazwa-struktury.nazwa-pola*

**Przykład:** `printf("%s %d\n", a.snam, a.phone);`